

## Méretezés és kiválasztás

A felhasználási mód egy egyszerű eljárással kiszámítható. Mérje meg a zárt tér térfogatát: **szélesség x magasság x mélység** tekintetében méterben vagy lábban, és ez alapján kiszámíthatja a szükséges térfogatot m<sup>3</sup>-ben vagy köb lábban. A megfelelő T sorozatú modell kiválasztásához tekintse meg az alábbi táblázatot az elektromos vagy motoros alkalmazásokhoz tartozó maximális védett térfogatról.

**Megjegyzés:** a térnek zártnak kell lennie, vagy csak minimális szellőzéssel rendelkezhet. A T sorozatú rendszer nem alkalmas nyílt területekre.

Model*	Maximális térfogat elektromos tüzek** @ 20°C (68°F)	Maximális térfogat motor tüzek** @ 20°C (68°F)	Az oltóanyag mennyisége	A rendszer hossza	Működési hőmérséklet	Aktiválási hőmérséklet		
<b>T025E</b>	0,09 m <sup>3</sup> 3,18 láb <sup>3</sup>	0,09 m <sup>3</sup> 3,18 láb <sup>3</sup>	0,05 kg ± 2 g 0,11 láb ± 0,07 oz	<b>28 cm</b> 11,02 inch	-40°C és +90°C között -40°F és +194°F	105°C ± 3°C 221°F ± 37°F		
<b>T050E</b>	0,18 m <sup>3</sup> 6,36 láb <sup>3</sup>	0,14 m <sup>3</sup> 4,94 láb <sup>3</sup>	0,10 kg ± 2 g 0,22 lb ± 0,07 oz	53 cm (20,87 inch)				
<b>T100E</b>	0,46 m <sup>3</sup> 16,24 láb <sup>3</sup>	0,35 m <sup>3</sup> 12,36 láb <sup>3</sup>	0,25 kg ± 5 g 0,55 lb ± 0,17 oz	<b>113 cm</b> 44,48 inch				
<b>T200E</b>	0,91 m <sup>3</sup> 32,14 láb <sup>3</sup>	0,69 m <sup>3</sup> 24,37 Ft	0,50 kg ± 5 g 1,10 lb ± 0,17 oz	<b>215 cm</b> 84,64 inch				
<b>T300E</b>	1,37 m <sup>3</sup> 48,38 láb <sup>3</sup>	1,04 m <sup>3</sup> 36,73 láb <sup>3</sup>	0,75 kg ± 10 g 1,65 lb ± 0,35 oz	<b>319 cm</b> 125,59 inch				
<b>T400E</b>	1,82 m <sup>3</sup> 64,27 láb <sup>3</sup>	1,39 m <sup>3</sup> 49,09 láb <sup>3</sup>	1,00 kg ± 10 g 2,20 lb ± 0,35 oz	422 cm 166,14 inch				
<b>T500E</b>	2,28 m <sup>3</sup> 80,52 láb <sup>3</sup>	1,73 m <sup>3</sup> 61,09 láb <sup>3</sup>	1,25 kg ± 10 g 2,76 lb ± 0,35 oz	<b>526 cm</b> 207,09 inch				
<b>T600E</b>	2,73 m <sup>3</sup> 96,41 láb <sup>3</sup>	2,08 m <sup>3</sup> 73,45 láb <sup>3</sup>	1,50 kg ± 10 g 3,31 lb ± 0,35 oz	<b>630 cm</b> 248,03 inch				
<b>T025ES</b>	0,09 m <sup>3</sup> 3,18 láb <sup>3</sup>	0,09 m <sup>3</sup> 3,18 láb <sup>3</sup>	0,05 kg ± 2 g 0,11 láb ± 0,07 oz	35 cm (13,78 inch)			-20°C és +80°C között -4°F és +176°F között	100°C ± 2°C 212°F ± 36°F
<b>T050ES</b>	0,18 m <sup>3</sup> 6,36 láb <sup>3</sup>	0,14 m <sup>3</sup> 4,94 láb <sup>3</sup>	0,10 kg ± 2 g 0,22 lb ± 0,07 oz	<b>60 cm</b> (23,62 inch)				
<b>T100ES</b>	0,46 m <sup>3</sup> 16,24 láb <sup>3</sup>	0,35 m <sup>3</sup> 12,36 láb <sup>3</sup>	0,25 kg ± 5 g 0,55 lb ± 0,17 oz	120 cm 47,24 inch				
<b>T200ES</b>	0,91 m <sup>3</sup> 32,14 láb <sup>3</sup>	0,69 m <sup>3</sup> 24,37 láb <sup>3</sup>	0,50 kg ± 5 g 1,10 lb ± 0,17 oz	222 cm (87,40 inch)				
<b>T300ES</b>	1,37 m <sup>3</sup> 48,38 láb <sup>3</sup>	1,04 m <sup>3</sup> 36,73 láb <sup>3</sup>	0,75 kg ± 10 g 1,65 lb ± 0,35 oz	326 cm 128,34 inch				
<b>T400ES</b>	1,82 m <sup>3</sup> 64,27 láb <sup>3</sup>	1,39 m <sup>3</sup> 49,09 láb <sup>3</sup>	1,00 kg ± 10 g 2,20 lb ± 0,35 oz	<b>429 cm</b> 168,89 inch				
<b>T500ES</b>	2,28 m <sup>3</sup> 80,52 láb <sup>3</sup>	1,73 m <sup>3</sup> 61,09 láb <sup>3</sup>	1,25 kg ± 10 g 2,76 lb ± 0,35 oz	533 cm 209,84 inch				
<b>T600ES</b>	2,73 m <sup>3</sup> 96,41 láb <sup>3</sup>	2,08 m <sup>3</sup> 73,45 láb <sup>3</sup>	1,50 kg ± 10 g 3,31 lb ± 0,35 oz	<b>637 cm</b> 250,79 inch				

\*A "S" betű a típusjelzésben a beépített nyomáskapcsolót jelöli, amely lehetővé teszi egy jelzőberendezés csatlakoztatását a leállítási művelet végrehajtásához a szer kiürítésekor. A TxxxE nem igényel áramellátást.

\*\* Számított tervezési koncentráció 7% (elektromos tüzek) és 9% (motortüzek), valamint 20°C (68°F) környezeti hőmérséklet a védett térben.

Kérjük, vegye figyelembe, ha alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, a lefedettség csökken, további információért lépjen kapcsolatba a helyi BlazeCut képviselővel.