

Nyomáskapcsoló

Elektronikus jelet küld, amikor a rendszer kiürült.

A nyomáskapcsoló jelet küld a külső vezérlőegységnek, vagy jelezhet külső rendszereknek (ezt a T sorozatú egységgel együtt kell megrendelni, és nem lehet utólagosan felszerelni egy szabványos egységre). Rendelje TxxxES néven



Riasztó

Kis 50 mm átmérőjű riasztópanel 9-36V DC, IP65, CE, EMC tesztelve. Egyszerű és masszív riasztópanel alumínium tokban. Műszerfalba vagy kívülre szerelhető. A T-sorozat tűzgomb nélkül



Tartalék tápegység

ATAP200 panelt használó alkalmazásokhoz.

Az áramellátást megszakítás nélkül biztosítja a riasztóközpontnak hálózati áramkimaradás esetén, a tartalék akkumulátor azonnal aktiválódik, és állandó feszültséget biztosít.



Hangjelző és jelzőfény

A kombinált hangjelző és jelzőfény audio-vizuális riasztást biztosít, amely alkalmas olyan helyekre, ahol nagy hangkimenet és vizuális jelzés szükséges. IP44 besorolású



Jelzőfény

Vörös xenon jelzőfény a jobb láthatóság érdekében a rendszer aktiválása esetén. IP65 besorolású.



Több hangú hangszóró

Több hangú és magas hangkimenet a hallható tűzriasztáshoz. IP65 besorolású.



Jelzőegység

Egyszerű és költséghatékony audio-optikai jelzőberendezés.



Kiegészítők

Különböző kábelkötegek, tömítőgyűrűk, áttörő panelek, rögzítőbilincsek és egyéb szerelési anyagok állnak rendelkezésre az egyszerű telepítéshez.

